


PB-12-27



• BATTERIE AU LITHIUM

Avantages favorables

- Garantie de 6 ans
- Extrêmement légère et dotée d'une capacité de décharge continue exceptionnelle de 5C
- Remplacement direct des batteries au plomb
- Plus légère et facile à manipuler
- Stabilité fiable du phosphate de fer au lithium
- Durée de vie maximale de plus de 6000 cycles
- Construction modulaire durable
- Ouverture à vis, structure interne conçue avec précision

• BMS

Système de gestion de batterie

Le BMS surveille et contrôle les cellules individuelles d'une batterie, les protégeant contre les dommages tels que la surcharge et la surtension.

• BLUETOOTH 4.0 INTÉGRÉ

Supervision de l'état de plusieurs batteries

L'application Perfektium Pro peut maintenant surveiller jusqu'à 8 batteries en même temps. Le SOC, la tension, le courant, la température, et le temps disponible du groupe de batteries peuvent être détectés.





Spécification

Articles	Les caractéristiques
Modèle	12.8V 27Ah/345Wh
Remplace la batterie Gel-AGM	12.8V 54Ah
Type de cellule	Cellule Prismatique
Dimensions avec les bornes (L x W x H)	175*175*120mm
Poids (Pas d'Accessoires)	3.6kg
Durée de vie du cycle	>6000@80%D.o.D
Résistance interne	≤5.0 mΩ
Tension de charge recommandé	14.6V
Tension de charge flottante (pour une utilisation en veille)	13.8±0.8V
Courant de charge recommandé	5.4A
Courant de charge maximum	27A
Courant de décharge continu	135A
Courant de coupure de décharge de crête	300A 2s / 200A 7s
Plage de tension de fonctionnement	10 - 14.6V
Plage de tension de fin de décharge	10 - 11.2V
Vis de connexion	M6
Code de protection internationale	IP65
Température de charge	0~45°C
Température de décharge	-10~60°C
Température de stockage	-5~35°C
Condition de stockage	Charger la batterie tous les 3 mois
Disponibilité en série et en parallèle	Maximum de 4 pièces en série et 4 pièces en parallèle
Certifications	CE/UL/UN38.3 /MSDS /ROHS/UN 3480/ CLASS9/ECE R10