


PB-24-50



- **BATTERIE AU LITHIUM**

Avantages favorables

- Garantie de 6 ans
- Remplacement direct des batteries au plomb
- Plus légère et facile à manipuler
- Stabilité fiable du phosphate de fer au lithium
- Durée de vie maximale de plus de 6000 cycles
- Construction modulaire durable
- Ouverture à vis, structure interne conçue avec précision

- **BMS**

Système de gestion de batterie

Le BMS surveille et contrôle les cellules individuelles d'une batterie, les protégeant contre les dommages tels que la surcharge et la surtension.





Spécification

Articles	Les caractéristiques
Modèle	25.6V 50Ah/1280Wh
Remplace la batterie Gel-AGM	25.6V 100Ah
Type de cellule	Cellule Prismatique
Dimensions avec les bornes (L x W x H)	330*172*215mm
Poids (Pas d'Accessoires)	11,1Kg
Durée de vie du cycle	>6000@80%D.o.D
Résistance interne	≤7 mΩ
Tension de charge recommandé	29.2V
Tension de charge flottante (pour une utilisation en veille)	27.2V
Courant de charge recommandé	15A
Courant de charge maximum	25A
Courant de décharge continu	80A
Courant de coupure de décharge de crête	150A (200~500ms)
Plage de tension de fonctionnement	20 - 29.2V
Plage de tension de fin de décharge	20 - 22.4V
Vis de connexion	M8
Code de protection internationale	IP65
Température de charge	0~50°C
Température de décharge	-20~75°C
Température de stockage	-5~35°C
Condition de stockage	Charger la batterie tous les 3 mois
Disponibilité en série et en parallèle	Maximum de 2 pièces en série et de 4 pièces en parallèle
Certifications	CE/UL/UN38.3 /MSDS /ROHS/UN 3480/ CLASS9/ECE R10